

型名とコード

フランジ 2電極

CP-2F	①セル定数	1	0.2	変換器最大測定値50 μ S/cm以下
		2	1	変換器最大測定値100 μ S/cm以上500 μ S/cm以下
	②フランジ	1	10K40A	標準
		2	10K50A	
		3	その他	
	③ケーブル	0	ケーブル無し	
		1	5m	
		2	10m	
		3	その他	
	④付加記号	FRx 指定	②が3の時フランジ指定	
		Cx 指定	③が3の時 1m単位で最長100mまで	
		Fx 指定	フランジ首下寸法 50~160mmの範囲 標準115mm	

フランジ 2電極温度補償付き

CP-2TF	①セル定数	1	0.2	変換器最大測定値50 μ S/cm以下
		2	1	変換器最大測定値100 μ S/cm以上500 μ S/cm以下
	②温度センサ	1	2.2k Ω	適合機種CM-2型 DCM-2B DCM-5A
		2	10k	適合機種CCM-2B
		3	その他	
	③フランジ	1	10K40A	標準
		2	10K50A	
		3	その他	
	④ケーブル	0	無し	
		1	5m	
		2	10m	
		3	その他	
	⑤付加記号	FRx 指定	③が3の時フランジ指定	
		Cx 指定	③が3の時 1m単位で最長100mまで	
		Fx 指定	フランジ首下寸法F50~160mmの範囲 標準115mm	

例

変換器最大測定値:20 μ /適合調節計:DCM2B/フランジ:標準/ケーブル:なし/フランジ首下寸法150mm

CP-2TF-1 1 1 0 F150

変換器最大測定値:200 μ /適合調節計:DCM2B/フランジ:10K50A/ケーブル:25m/フランジ首下寸法100mm

CP-2TF-2 1 2 3 C25 F150